










Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej

Budynek OSP Marynki:

Uwaga: zastosować okna trzyszybowe o wsp. przenikania $k=0,9$, wrota i drzwi o wsp. Przenikania 1,3

Lp.	Typ	Szerokość [cm]	Wysokość [cm]	Ilość [szt]	Schemat	Uwagi/opis
1	Wrota garażowe z kasetą zewnętrzną poziomą,	300	280	1		Wsp. $U = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Szklenie $2,2 \text{ m}^2$ Powierzchnia łączna $8,4 \text{ m}^2$ Kolor: białe/czerwone, wypełnienie plexi przezroczysta
2	Okno ścienne	220	160	7		Okno Wsp. $U = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kolor: szary
3	Okno ścienne	80	110	8		Okno Wsp. $U = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kolor: szary

4	Okno ścienne	85	190	3		Okno Wsp. U =0,9 W/m2K Kolor: szary
5	Drzwi zewnętrzne	120	220	1		Wsp. U =1,3 W/m2K Kolor: szary
6	Okno ścienne	60	60	2		Okno Wsp. U =0,9 W/m2K Kolor: szary

7	Drzwi wewnętrzne	130	210	1		Kolor: biały
8	Drzwi zewnętrzne	100	210	1		Drzwi zewnętrzne Wsp. U =1,3 W/m2K Kolor: szary
9	Okno ścienne	70	90	4		Okno Wsp. U =0,9 W/m2K Kolor: szary

UWAGA: Wszelkie pomiary stolarki okiennej i drzwiowej należy potwierdzić obmiarami własnymi i wizją lokalną na terenie placu budowy.